



Triebwerksgruppe FEM classification Groupe FEM	1Bm	1Am	2m	3m	4m	Hub- geschw.  Lifting speed  Vitesse de levage	Leistung  Motor power  Puissance	3x400V 50Hz	Gewicht ausger.  Weight compl.  Poids équipé	Ketten- grösse  Chain size  Dimension de la chaîne	Ketten- gewicht  Chain weight  Poids chaîne	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolierstoffklasse - Anschlussicherung generell - Lasthaken DIN 15401	IP55 F 10A	Rundstahlkette, Special chain, Chaîne spéciale:  Güteklasse, nach,  Grade, according to,  Classe qualité: selon:  DAT (8SS) FEM 9.671	
	kg	kg	kg	kg	kg										kg
Schaltungen /h Switchings /h Encl. /h	150	180	240	300	360										
ED0 Duty factor % Facteur de marche %	25%	30%	4.0%	50%	60%										
GCH 2500/2N	5000	4000	3200	2500	2000	3.2	3.05	7.7	76	10x28	2.25				
GCH 2500/2NF	5000	4000	3200	2500	2000	3.2/0.8	3.05/0.77	8.2/4.4	78	10x28	2.25				
GCH 2500/2SF	3200	2500	2000	1600	1250	5/1.25	3.05/0.77	8.2/4.4	78	10x28	2.25				

**GCH 2500/2**  
 Massbild; Schematic draw.; Liste de dim.

Massstab Echelle	Gezeichnet Dessiné	28.12.05	D.BUCHER
1:3	Überprüft Modifié par	19.06.06	P.ENGEL
	Geprüft Contrôlé	24.05.06	P.ENGEL
	Freigebe Norm Autorisé norm		
	Index		

94.08.9203.5