

Rundsling udført i polyester

Rundsling er smidige at arbejde med, og beskytter godsets ydre.

Rundsling leveres som standard med enkelt kappe, og uden sidesøm.

Rundsling kan på bestilling leveres med sidesøm og dobbelt beskyttelseskappe.

Sikkerhedsfaktor 7:1

Udført efter EN 1492 - 2



Rundsling:

Rundsling med eller uden søm?

Rundsling med eller uden søm har ingen betydning belastningsmæssig. Rundsling med sidesøm har dobbelt beskyttelseslag dermed øges slidstyrken med ca. 40%. Rundsling med sidesøm bliver en smule stivere, hvilket kan være en fordel hvis det skal stikkes under en last.

Dobbeltstrømpe er ikke lagervare.

Gruppe nr.441							
Eks. 2 Tons 6 meter 441 = Gruppe, R = Rundsling, 02 = SWL, 06 = 6 meter							
Bestillingsnummer. 441R0206							
Omkreds i meter	Nytte længde i meter	Type-R01 1.000 kg. VIOLET	Type-R02 2.000 kg. GRØN	Type-R03 3.000 kg. GUL	Type-R04 4.000 kg. GRÅ	Type-R05 5.000 kg. RØD	Type-R08 8.000 kg. BLÅ
1.0	0.5						
2.0	1.0						
3.0	1.5						
4.0	2.0						
5.0	2.5						
6.0	3.0						
8.0	4.0						
10.0	5.0						
12.0	6.0						

