



Triebwerksgruppe Classification Groupe	M4/1Am	M5/2m	M6/3m	M6/3m	M6/3m	M6/3m	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor	Gewicht mit 3m Hub	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: IP65 - Isolationsklasse: F - Anschlusssicherung generell: 10A - Lasthaken DIN 15401 012 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté				
Schaltungen /h Switches /h commutations /h	180	240	300	300	300	300	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	Weight with 3m lift	Chain safety static		Güfeklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7					
ED % Duty factor % Facteur de marche %	30%	40%	50%	50%	50%	50%	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur	Poids avec une capacité de levage de 3m	Sécurité de la Chaîne statique	- Protection DIN 40050: IP65 - Insulation class: F - Fuse protection generally: 10A - Load hook DIN 15401 012 - Classification according to ISO 4301-1 / FEM	Kettengröße Chain size Dimension de la chaîne	3.75mm x 10.75mm					
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	(M5/2m)	Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	0.34kg					
GPM250/1NF	320	250	200	160	125	100	8 / 2	9.6 / 2.4	0.37 / 0.1	2.0 / 1.2	17	8:1							
GPM250/1SF	-	125	100	80	-	-	16 / 4	19.2 / 4.8	0.37 / 0.1	2.0 / 1.2	17	16:1							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
- Classe de protection DIN 40050: IP65 - Classe d'isolation: F - Fusible général: 10A - Crochet de levage DIN 15401 012 - Groupe selon ISO 4301-1 / FEM												GPM 250/1 Massbild; Schematic draw; Liste de dim.			Massstab Echelle	Gezeichnet Dessiné Bearbeitet Modifié par Geprüft Contrôlé Frigate Norm Autorisé norm	26.08.13 17.02.15 14.01.14	JSTENER BSCHULTH PENZEL	Index B
GIS												swiss lifting solutions			9500.92015				