



Triebwerksgruppe Classification Groupe	M3/1Bm	M4/1Am	M5/2m	M6/3m	M7/4m	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor Motor power Puissance du moteur	Gewicht mit 3m Hub Weight with 3m lift Poids avec une capacité de levage de 3m	Ketten- sicherheit statisch Chain safety static Sécurité de la Chaîne statique	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlussicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 08	Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté
	Schaltungen /h Switches /h commutations /h	ED % Duty factor % Facteur de marche %	kg	kg	kg								kg	kg	m/min. 50Hz
													Kettengröße Chain size Dimension de la chaîne	7.45mm x 23mm	
													Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	1.37kg	
GP1000/1N	150	25%	1600	1250	1000	800	630	8	9.6	2.3	-	62	5.1 : 1		
GP1000/1NF	180	30%	1600	1250	1000	800	630	8/2	9.6/2.4	2.3/0.68	5.7/4.1	62	5.1 : 1		
GP1000/1SF	240	40%	-	630	500	400	320	16/4	19.2/4.8	2.3/0.68	5.7/4.1	62	-		
	300	50%													
	360	60%													

GP 1000/1
Massbild; Schematic draw; Liste de dim.

Massstab: 1:3
Freigegeben

Rev.	Datum	User
-	18.05.2017	P.ENGEL
Gezeichnet	15.09.2016	B.SCHÜLTH.

9515.92015

